

Articolo Product	Apertura Mesh opening µm	Numero fili/cm Mesh count n/cm	Diametro filo Thread diameter µm	Superficie libera Open area %	Peso Weight gr/m ²	Spessore Thickness µm
PA 1	1	274/186	36	0,8	60	75
PA 5	5	272/184	36	1	58	75
PA 7	7	195/235	32/36	2	54	76
PA 10	10	200/220	32/36	4	50	76
PA 15	15	200/225	30	10	40	56
PA 18	18	205	30	13	36	56
PA 21	21	200	30	18	35	58
PA 25	25	165	36	15	42	75
PA 25B	25	180	30	21	31	60
PA 30	30	165	30	25	28	59
PA 32	32	140	37	20	36	68
PA 35	35	150	30	27	26	57
PA 38	38	140	30	28	25	53
PA 40	40	130	38	26	36	74
PA 44	44	120	38	27	35	72
PA 45	45	120	35	29	28	60
PA 50	50	105	44	27	38	81
PA 52	52	110	38	32	30	70
PA 55	55	120	30	43	20	52
PA 56	56	100	44	31	36	81
PA 60	60	90	50	29	41	85
PA 62	62	100	37	40	26	66
PA 64	64	77	61	25	55	109
PA 68	68	90	44	37	32	75
PA 70	70	100	30	49	17	53
PA 79	79	81	50	39	36	87
PA 80	80	71	61	32	50	111
PA 80B	80	77	50	37	34	83
PA 85	85	81	37	49	21	64
PA 90	90	62	70	30	59	127
PA 100	100	62	61	38	54	130
PA 105	105	55	80	32	66	140
PA 115	115	55	70	37	52	120
PA 120	120	55	61	44	38	110
PA 125	125	49	80	38	57	145
PA 135	135	49	70	42	47	127
PA 140	140	43	90	36	72	175
PA 150	150	48	61	51	32	110
PA 160	160	43	80	43	50	140
PA 165	165	34	120	32	98	230
PA 170	170	40	90	42	63	165
PA 175	175	38	90	42	61	170
PA 185	185	32	120	37	92	223
PA 195	195	34	100	43	65	180
PA 20	200	29	140	34	111	260
PA 220	220	32	100	47	61	180
PA 225	225	29	120	42	85	220
PA 240	240	28	120	44	79	225
PA 255	255	27	120	46	76	226
PA 265	265	26	120	47	73	223
PA 275	275	21	195	33	160	370
PA 275B	275	27	100	54	49	182
PA 300	300	23	140	46	87	260
PA 300B	300	25	100	56	46	185
PA 325	325	22	140	49	84	256
PA 355	355	20	150	51	85	264
PA 365	365	18	195	43	135	350
PA 400	400	17	195	46	127	365
PA 410	410	15	250	37	180	460
PA 440	440	16	195	46	118	360
PA 475	475	15	195	49	110	355
PA 500	500	14	225	47	138	432
PA 600	600	12	250	50	141	465
PA 600B	600	13	180	59	75	310
PA 700	700	11	250	54	125	450
PA 790	790	9,5	280	54	145	515
PA 830	830	9	280	55	135	510
PA 900	900	8	400	47	240	780
PA 1000	1000	6,5	500	44	310	970
PA 1030	1030	7,5	325	57	147	600
PA 1320	1320	6	400	56	170	820
PA 1450	1450	5,5	400	62	60	725
PA 1560	1560	5	450	61	190	840
PA 1800	1800	4,5	500	61	205	950
PA 1920	1920	4,25	500	64	195	950

Articolo Product	Apertura Mesh opening µm	Numero fili/cm Mesh count n/cm	Diametro filo Thread diameter µm	Superficie libera Open area %	Peso Weight gr/m ²	Spessore Thickness µm
PE 7	7	125X260	34X40	2	70	85
PE 10	10	124X224	34X40	3	60	80
PE 12	12	205X220	31	7	54	60
PE 15	15	200X215	31	10	50	59
PE 18	18	200	31	13	48	60
PE 21	21	190	31	15	45	58
PE 23	23	180	31	17	40	56
PE 25	25	165	31	17	38	49
PE 28	28	150	34	17	43	61
PE 30	30	165	31	25	35	60
PE 32	32	140	34	20	40	60
PE 38	38	120	40	20	45	67
PE 41	41	130	34	28	37	60
PE 45	45	120	34	29	33	54
PE 47	47	110	40	26	39	64
PE 53	53	110	34	35	30	56
PE 55	55	100	40	31	37	65
PE 67	67	90	40	38	32	62
PE 70	70	77	55	28	55	90
PE 78	78	77	48	36	43	80
PE 80	80	71	55	33	51	93
PE 90	90	62	64	32	57	106
PE 95	95	55	80	26	85	140
PE 105	105	55	70	33	65	114
PE 120	120	49	80	35	72	138
PE 120B	120	55	64	41	51	105
PE 130	130	49	70	40	56	116
PE 145	145	45	80	40	65	137
PE 150	150	43	80	43	65	139
PE 160	160	36	120	33	124	255
PE 170	170	42	90	42	74	160
PE 185	185	34	100	41	81	174
PE 200	200	32	100	43	75	160
PE 220	220	29	120	41	101	220
PE 245	245	32	70	61	35	110
PE 250	250	27	120	44	95	222
PE 265	265	27	100	53	63	160
PE 275	275	24	145	43	115	265
PE 290	290	24	120	50	84	216
PE 300	300	20	200	35	185	345
PE 330	330	21	160	46	120	285
PE 400	400	18	160	52	105	285
PE 475	475	15	200	50	138	365
PE 500	500	14	220	48	150	400
PE 700	700	12	145	68	55	270
PE 810	810	9,5	280	55	170	533
PE 850	850	9	280	55	160	530
PE 1000	1000	6,5	500	44	410	950
PE 1180	1180	6,5	385	58	210	700
PE 1650	1650	5	460	64	220	840
PE 1950	1950	4,25	500	64	225	970