

MGCARTRIDGES

Cartuccia in FIBRA DI VETRO plissettata



CARATTERISTICHE

Modello	CAFG
Tipo	Fibra di vetro plissettata
Altezza	10" - 20" - 30" - 40"
Micron	0,2 - 0,45 - 1 - 3 - 5
Efficienza	95% Nom - 99,9% ABS

MATERIALE

Materiale filtrante	Fibra di vetro
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione	2 bar
Max differenza di pressione cambio elemento	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80° C
------------------------------------	-------

UTILIZZO

Acqua, vino, birra, solventi, prodotti chimici ecc...
--

*Di questa tipologia di cartuccia esiste anche la capsula in altezza 2,5" per filtrazione di laboratorio o piccole produzioni.

Attacchi

DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear

Modello	Micron	ALTEZZA	Attacco	Guarnizione
CAFG	0,2 002	10" 10	DOE (Standard) D	Silicone S
	0,45 0045	20" 20	Code 3 3	Altre guarnizioni disponibili
	1 010	30" 30	Code 8 8	EPDM E
	3 030	40" 40	Code 2 2	NBR N
			Code 7 7	Teflon T
				Viton V



MGCARTRIDGES

Cartuccia in POLIPROPILENE plissettato



CARATTERISTICHE

Modello	TKP
Tipo	Polipropilene plissettata
Altezza	10" - 20" - 30" - 40"
Micron	0,6 - 1,2 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 30 - 40
Efficienza	95% Nom - 99,99% ABS

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione	2 bar
Max differenza di pressione cambio elemento	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80° C
------------------------------------	-------

UTILIZZO

Acqua, vino, birra, solventi, prodotti chimici ecc...
--

*Di questa tipologia di cartuccia esiste anche la capsula in altezza 2,5" per filtrazione di laboratorio o piccole produzioni.

Attacchi

DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear

Modello	Micron	ALTEZZA	Attacco	Guarnizione
TKP	0,6 006	10" 10	DOE (Standard) D	Silicone S
	1,2 012	20" 20	Code 3 3	Altre guarnizioni disponibili
	2,5 025	30" 30	Code 8 8	EPDM E
	5 050	40" 40	Code 2 2	NBR N
			Code 7 7	Teflon T
				Viton V



MGCARTRIDGES

Cartuccia membrana PTFE plissettato



CARATTERISTICHE

Modello	PTFE
Tipo	Membrana PTFE plissettata
Altezza	10" - 20" - 30" - 40"
Micron	0,1 - 0,2 - 0,45 - 0,65 - 1 - 3 - 5 - 10
Efficienza	95% Nom - 99,99% ABS

MATERIALE

Materiale filtrante	PTFE Membrana + supporto polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione	2 bar
Max differenza di pressione cambio elemento	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80° C
------------------------------------	-------

UTILIZZO

Acqua, vino, birra, solventi, prodotti chimici, farma ecc...

*Di questa tipologia di cartuccia esiste anche la capsula in altezza 2,5" per filtrazione di laboratorio o piccole produzioni.

Attacchi

DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear

Modello	Micron	ALTEZZA	Attacco	Guarnizione
PTFE	0,1 006	10" 10	DOE (Standard) D	Silicone S
	0,2 012	20" 20	Code 3 3	Altre guarnizioni disponibili
	0,45 025	30" 30	Code 8 8	
	0,65 050	40" 40	Code 2 2	EPDM E
	1		Code 7 7	NBR N
				Teflon T
				Viton V



MGCARTRIDGES

Cartuccia membrana NYLON plissettato



CARATTERISTICHE

Modello	NYL
Tipo	Membrana NYLON
Altezza	10" - 20" - 30" - 40"
Micron	0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,45 - 0,65 - 0,8 - 1,2
Efficienza	95% Nom - 99,99% ABS

MATERIALE

Materiale filtrante	NYLON Membrana + supporto polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione	2 bar
Max differenza di pressione cambio elemento	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80° C
------------------------------------	-------

UTILIZZO

Acqua, vino, birra, solventi, prodotti chimici, farma ecc...

*Di questa tipologia di cartuccia esiste anche la capsula in altezza 2,5" per filtrazione di laboratorio o piccole produzioni.

Attacchi

DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear

Modello	Micron	ALTEZZA	Attacco	Guarnizione
NYL	0,05 0005	10" 10	DOE (Standard) D	Silicone S
	0,2 002	20" 20	Code 3 3	Altre guarnizioni disponibili
	0,45 0045	30" 30	Code 8 8	EPDM E
	0,65 0065	40" 40	Code 2 2	NBR N
	0,8 008		Code 7 7	Teflon T
	1,2 012			Viton V





CARATTERISTICHE

Modello	PES
Tipo	Membrana POLIETERESOLFONE plissettato
Altezza	10" - 20" - 30" - 40"
Micron	0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,45 - 0,65 - 0,8 - 1,2
Efficienza	95% Nom - 99,99% ABS

MATERIALE

Materiale filtrante	POLIETERESOLFONE Membrana + supp polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione	2 bar
Max differenza di pressione cambio elemento	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80° C
------------------------------------	-------

UTILIZZO

Acqua, vino, birra, solventi, prodotti chimici, farma ecc...

*Di questa tipologia di cartuccia esiste anche la capsula in altezza 2,5" per filtrazione di laboratorio o piccole produzioni.

Attacchi

DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear

Modello	Micron	ALTEZZA	Attacco	Guarnizione
PES	0,05 0005	10" 10	DOE (Standard) D	Silicone S
	0,2 002	20" 20	Code 3 3	Altre guarnizioni disponibili
	0,45 0045	30" 30	Code 8 8	
	0,65 0065	40" 40	Code 2 2	EPDM E
	0,8 008		Code 7 7	NBR N
	1,2 012			Teflon T
				Viton V

MGCARTRIDGES

Cartuccia di profondità POLIPROPILENE



CARATTERISTICHE

Modello	DEEPP
Tipo	POLIPROPILENE PROFONDITA'
Altezza	10" - 20" - 30" - 40"
Micron	1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100
Efficienza	95% Nom - 99,99% ABS

MATERIALE

Materiale filtrante	POLIPROPILENE
Supporto interno	Nessuno, Polipropilene, Metallo

PRESSIONE

Max differenza di pressione	2,4 bar
Max differenza di pressione cambio elemento	2 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80° C
------------------------------------	-------

UTILIZZO

Acqua, vino, birra, solventi, prodotti chimici, farma ecc...
--

Attacchi

				
DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear

Modello	Micron	ALTEZZA	Attacco	Guarnizione
DEEPP	1 01	10" 10	DOE (Standard) D	Silicone S
	3 03	20" 20	Code 3 3	Altre guarnizioni disponibili
	5 05	30" 30	Code 8 8	EPDM E
	10 1	40" 40	Code 2 2	NBR N
	20 2		Code 7 7	Teflon T
	30 3			Viton V
	50 5			
	75 75			
	100 10			

